



Lector Movil Anti-atropellamiento

MinTrack SRG-25



- Compatible con los Tags *MinTrack STG-05*
- Pantalla retro-iluminada para despliegue de ID detectado
- Alarma visual y audible
- Discriminación de distancia por intensidad de señal
- Conexión RS232
- Construcción IP60
- Alimentación desde el vehículo 12/24 VDC
- Tag con batería independiente

El Lector Movil *MinTrack SRG-25* alerta al conductor del vehículo de la cercanía de algún operario u otro vehículo, evitando colisiones y atropellamientos. Posee una pantalla en la que despliega el código identificador detectado y genera señales audibles y visuales para alertar al operador.

Esta unidad incluye un Tag que identifica al vehículo para ser detectado por lectores fijos u otros vehículos cercanos. El sistema bloquea el Tag propio y permite bloquear el Tag del operador del vehículo.

Todos los códigos detectados están disponibles para interactuar con otros equipos.

La distancia de detección se ajusta regulando la sensibilidad del Lector.



RFID



SEGURIDAD



PERSONAS



VEHICULOS



EXTERIOR
INTERIOR

ESPECIFICACIONES

Ambientales	
Temperatura de Operación	-30°C a +60°C
Temperatura de Almacenaje	-40°C a +70°C
Humedad	5% a 100%

Físicas	
Tamaño	175 x 80 x 80 mm
Color	Gris
Material	Aluminio
Conexiones	RS232 Antena SMA

Radio Frecuencia	
Frecuencia de Operación	433.92 MHz
Modulación	ASK
Sensibilidad	-50 a -102 dBm
Alcance	0 a 100+ mts

Poder	
Voltaje	9 - 28 VDC
Corriente	90 mA@ 12 VDC